

# BYE-BYE HEADSET

...für einen freien Kopf!



**Mit VocalVest® bleibt der Kopf nun frei:** Kein Druck, keine Kopfschmerzen und auch keine Beeinträchtigung der Frisur mehr. Eine rund 500 Gramm leichte Weste positioniert zwei angenehm klingende Lautsprecher auf die Schultern des Benutzers, der dadurch mitten im Klangraum steht und die Sprachanweisungen selbst bei hohen Nebengeräuschen gut verständlich hört. Das Mikrofon ist über eine flexible Halterung angenehm auszurichten. Verkabelt sind Lautsprecher und Mikrofon innerhalb der Weste bis zur AmpliBox®, einem Verstärker mit Equalizer zur Anpassung des Lautsprecherklangs, zur Optimierung der Mikrofonempfindlichkeit und mit anpassbaren Filtern für eine einwandfreie Kommunikation mit dem Voice-Terminal.



- Verabschieden Sie sich für immer von Headsets dank dieser innovativen Voice-Lösung
- Natürliches Hören ohne Kopfhörer
- Ausgewogenes Klangbild dank Stereolautsprecher
- Einheitsgröße - passt allen
- Verstärker mit verschiedenen Audioeinstellungen
- Ersatzteil-Kits für schnelle Vor-Ort-Reparaturen



### Allgemeine Informationen der VocalVest®

Abmessungen flach	L 60cm / B 35cm / H 0,8cm (4,5cm Lautsprecher)
Gewicht	550g
Betriebstemperaturen	von -30°C bis +50°C
Lagertemperaturen	von -40°C bis +60°C
Schutzklasse	IP65
Aufprall- und Sturzfestigkeit	20 Falltests aus 5m Höhe auf Beton
Größen	Universalmodell (von XS bis 3XL)
Angewandte Vorschriften	Art.L.5232-1 frz. Gesetzbuch über öffentliches Gesundheitswesen Lärmpegel <85dB Art. R4431-2 frz. Arbeitsgesetzbuch Lärmpegel <87dB
Zertifizierungen	CE Standard
Übereinstimmungen mit den Standardtests	EC Norm Nr. EBO1408055-V116 EN 55022:2010+AC:2011, EN55024:2010

### Allgemeine Informationen der AmpliBox®

Abmessungen	12,5 x 5,4 x 3,7cm
Gewicht	180g
Betriebstemperaturen	von -30°C bis +50°C
Lagertemperaturen	von -40°C bis +60°C
Autonomie bei einer max. Verstärkung / Lautstärke	ca. 8 Std. bei +20°C ca. 7 Std. bei +4°C ca. 6 Std. bei -30°C
Typische, von Kunden gemeldete Autonomiedauer	ca. 10 Std. bei +20°C ca. 8 Std. bei +4°C ca. 7 Std. bei -30°C
Ladedauer	ca. 3 Std. bei 21°C
Schutzklasse	IP68 - vollständig staub- und wasserdicht
Schlagbeständigkeit	IK8
Sturzfestigkeit	20 Falltests aus 2m Höhe auf Beton (bei -30°C bis +50°C) Mehrere Male aus 10m Höhe (bei +21°C)
Zertifizierungen	EC Norm

### Erhältliche Ausführungen + Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
VocalVest	VOV-1000-Vest	VocalVest mit Weste, Gurten, Lautsprechern, Mikrofon und Kabelsatz
AmpliBox	VOV-1000-AMP	Verstärker für VocalVest wahlweise mit Vocollect-Stecker für Talkman T2/T2x/T5/A500 oder Industrie-QD-Stecker
Ladegerät	LAG-AMP-6	Ladegerät für 6 Ampliboxen
Adapterkabel	ADK-QD-WT	Industrie-QD-Stecker zu WT40xx und WT41xx
Adapterkabel	ADK-QD-VOC	Industrie-QD-Stecker zu Vocollect-Stecker für Talkman T2/T2x/T5/A500
Adapterkabel	ADK-QD-MC	Industrie-QD-Stecker zu MC32/MC32 (2,5mm Miniklinke mit Schraubfixierung)