



## -MFT Touch - Multifunktionsterminal

Die proLogistik Multifunktionsterminals -MFT Touch überzeugen durch ihre kontrastreichen großflächigen Grafikdisplays und ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Die Trennung von Rechereinheit und Display erlauben eine für den jeweiligen Anwendungsfall optimale Montage. So kann das TFT-Touch-Display an einer für den Bediener ergonomisch günstigen Position installiert werden, wobei die Rechereinheit an geschützter Stelle untergebracht ist. Soweit anwendungstechnisch unterstützt, ist zusätzlich ein um 90° gedrehter Einbau möglich.

Entwickelt für den rauen Industrielltag und ausgestattet mit einer für den Dauereinsatz konzipierten Touchtechnologie ist das -MFT Touch ein ideales Terminal für den mobilen und stationären Einsatz in Industrie, Handel und Logistik.

### Technische Daten:

#### -MFT Touch 840 / -MFT Touch 1210

- TFT-Touch-Display 840: Maße 312 x 194 x 65 mm (B x H x T)  
Bildschirmdiagonale 21 cm
- TFT-Touch-Display 1210: Maße 387 x 250 x 40 mm (B x H x T)  
Bildschirmdiagonale 31 cm
- Rechereinheit: 270 x 40 x 195 mm (B x H x T)
- Intel® Embedded Celeron® M Prozessor
- 256 MB RAM, min. 256 MB Compact Flash
- Resistive 5-Draht Touch-Technologie
- LAN-Anbindung über Breitbandfunk oder Ethernet
- 1 serielle Schnittstelle RS 232
- 1 USB-Schnittstelle
- 1 Tastatur-Schnittstelle
- Energieversorgung 24 VDC / max. 50 W
- Schutzklasse IP 65
- Optional: tiefkühltauglich bis -30° C mit Infrarot-Touch-Technologie

